

## Аксессуары и фитинги

### Адаптеры, колпаки, вилки и колена



**630**  
**Колено под прямым углом «Мама» и «папа»**  
 • размеры 2 1/2" и 3" 30°  
 - размер 4" 45°

† 2 1/2" x 2 1/2"
† 3" x 2 1/2"
† 3" x 3"
† 4" x 4"

**632**  
**Колено всасывания 90° «Мама» и «папа»**

† 2 1/2" x 2 1/2"
† 4" x 4"
† 5" x 5"

**655**  
**Переднее колено всасывания 90° с натяжным устройством «мама» NPT x «папа» NH**

# 4" x 4"
# 4" x 4 1/2"
# 5" x 5"
# 5" x 6"

**635**  
**Непрерывно вращающееся колено 90° «мама» NPT x «папа» NH или NPSH**  
 - Полный ход воды на 2" с влитыми вращающимися лопастями.  
 # 1 1/2" or 2" «мама» x 1 1/2" «папа»  
 длина 2 7/16" или 4 5/8"  
 # 2 1/2" «мама» x 2 1/2" «папа»  
 длина 5"

**347**  
**Пробка для шланга**  
 - Предоставлена с зажимом  
 - Дополнительная цепь на 4"

† 1 1/2"
† 2"
† 3"
† 3 1/2"
† 4"
† 4 1/2"
† 5"
† 6"

**345**  
**Колпак для шланга**  
 - Предоставлена с зажимом  
 - 2" и 3" с длинной рукояткой  
 - Дополнительная цепь

† 1/2" GHT
† 1"
† 1 1/2"
† 2"
† 2 1/2"
† 3"
† 3 1/2"

### Ключ

√ Дополнительно с натяжным устройством  
 \* Руголите  
 † Литое или хромированное изделие  
 - Хромированные торцы с красной краской  
 # Литая латунь  
 Примечание: Все изделия хромированные, если не указано иное.

**326**  
**Британский мгновенный адаптер «папа» x BIM**

# 1 1/2" x 2 1/2"
# 2 1/2" x 2 1/2"

**335**  
**Адаптер для двойного внутреннего вертлюга**

† 1 1/2"
† 2"
† 2 1/2"
† 3" x 2 1/2"
† 3"

**336**  
**Двойной адаптер «папа»**

† 1 1/2"
† 2"
† 2 1/2"
† 3" x 2 1/2"
† 3"

**354**  
**Внутренний вертлюг для адаптера «папа»**  
 - Длинная ручка или зажим

2 1/2" x 2 1/2"
2 1/2" x 3"
2 1/2" x 3 1/2"
2 1/2" x 4"
2 1/2" x 4 1/2"
2 1/2" x 5"
2 1/2" x 6"
3" x 2 1/2"
3" x 3"
3" x 3 1/2"
3" x 4"
3" x 4 1/2"
3 1/2" x 2 1/2"
3 1/2" x 3"
3 1/2" x 4 1/2"
4" x 2 1/2"
4" x 3"
4" x 4 1/2"
4" x 5"
4" x 6"
4 1/2" x 2 1/2"
4 1/2" x 4"
4 1/2" x 4 1/2"
4 1/2" x 5"
4 1/2" x 6"
5" x 4"
5" x 4 1/2"
5" x 6"
6" x 2 1/2"
6" x 4"
6" x 4 1/2"
6" x 5"

**357**  
**Адаптер для двойного внутреннего вертлюга**  
 - Длинная ручка или зажим

3 1/2" x 3 1/2"
4" x 2 1/2"
4" x 3 1/2"
* 4" x 4"
* 4 1/2" x 2 1/2"
4 1/2" x 3"
* 4 1/2" x 4"
* 4 1/2" x 4 1/2"
* 5" x 2 1/2"
* 5" x 4"
* 5" x 4 1/2"
5" x 5"
* 6" x 2 1/2"
6" x 3 1/2"
6" x 4"
* 6" x 4 1/2"
* 6" x 5"
* 6" x 6"

### Твердое основание для непосредственного соединения 1422

- Для перехода основания ствола 1 1/2" на линию шланга 2 1/2"
- Конструкция Руголите
- «мама» 2 1/2" x «папа» 1 1/2"
- Суженный ход воды для снижения турбулентности
- Вес: 12 унций



Модель 1422

### Твердое основание для непосредственного соединения 422

- Отличается от модели 1422 латунной конструкцией с литым или хромированным покрытием
- Вес: 1 1/2 фунтов.

# Аксессуары и фитинги

## Адаптеры, колпаки, вилки и колена

### Ключ

√ Дополнительно с натяжным устройством  
 \* Руголите  
 † Литое или хромированное изделие  
 - Хромированные торцы с красной краской  
 # Литая латунь  
**Примечание:** Все изделия хромированные, если не указано иное.



**331**  
**Длинный внутренний адаптер зажима**  
 «Мама» NPT и «папа»  
 † только 2 1/2"



**330**  
**Короткий внутренний адаптер зажима**  
 «Мама» NPT и «папа»

† 1 1/2" x 1 1/2"
√† 2 1/2" x 2 1/2"
† 3" x 2 1/2"
† 3" x 3"



**337**  
**Жесткая «мама» на адаптер «папа»**

† 1/2" GHT x 1"
† 1" x 1/2" GHT
† 1" x 1"
† 1" x 1 1/2"
† 1 1/2" x 1"
† 1 1/2" x 1 1/2"
† 1 1/2" x 2"
† 1 1/2" x 2 1/2"
† 2" x 1"
† 2" x 1 1/2"
† 2" x 2"
† 2" x 2 1/2"
† 2 1/2" x 1/2" GHT
† 2 1/2" x 1 1/2"
† 1 1/2" x 1"
†† 2 1/2" x 1 1/2"
† 2 1/2" x 2"
† 2 1/2" x 2 1/2"
† 2 1/2" x 3"
† 3" x 1 1/2"
† 3" x 2 1/2"
† 3" x 3"
† 3" x 3 1/2"
† 3 1/2" x 2 1/2"
† 3 1/2" x 3"



**356**  
**Жесткая «мама» на адаптер «папа»**

† 2 1/2" x 4"
† 3 1/2" x 4"
† 4" x 2 1/2"
† 4" x 3"
† 4" x 3 1/2"
† 4" x 3"
† 4" x 3 1/2"
√† 4" x 4"
† 4" x 4 1/2"
† 4" x 5"
† 4" x 6"
† 4 1/2" x 2 1/2"
† 4 1/2" x 3"
† 4 1/2" x 4"
† 4 1/2" x 4 1/2"
† 4 1/2" x 5"
† 4 1/2" x 6"
† 5" x 2 1/2"
† 5" x 3"
† 5" x 4"
√† 5" x 4 1/2"
† 5" x 5"
† 5" x 6"
† 6" x 3"
† 6" x 4"
√† 6" x 4 1/2"
√† 6" x 5"
† 6" x 6"



**338**  
**Адаптер всасывающего зажима с натяжным устройством**  
 «мама» NPT x вертлюг «мама»

† 1 1/2" x 1 1/2"
† 2 1/2" x 2 1/2"
† 3" x 2 1/2"
† 3" x 3"
† 3" x 3 1/2"
† 3 1/2" x 3 1/2"
† 3 1/2" x 4"
† 4" x 3 1/2"
† 4" x 4"



**361**  
**Двойной шестигранный ниппель «папа»**

# 1/2" x 1 1/2" GHT or NPSH
# 1" x 1/2" GHT
† 1" x 1"
# 1 1/2" x 1" NH
† 1 1/2" x 1 1/2"
† 2" x 1 1/2" NH
† 2" x 2"
† 2 1/2" NH or NPT or NPSH
† 2 1/2" x 2 1/2"



**362**  
**Шестигранный шестигранный ниппель «мама» - «папа»**

† 1/2" NPT x 1/2" NH or NPSH
† 1/2" GHT
† 1" x 1/2" GHT
† 1" x 1"
† 1 1/2" x 1/2" GHT
† 1 1/2" x 1 1/2"
† 2" x 1 1/2"
† 2" x 2 1/2"
† 2 1/2" x 2 1/2"
† 3" x 2 1/2"

### Колено на 60° 631

- Для высоких вертикальных труб
- Покрытие Руголите®
- «мама» 2 1/2" x «папа» 1 1/2"
- Вес: 1 7/8 фунтов.

### Выпускное колено на 30° 633

- Для применения на выходе насосной установки
- Хромированное покрытие
- 2 1/2" NPT X 2 1/2" NH вес: 3 фунта

### Вращающееся колено 650

- Для применения на насосной платформе
- Покрытие Руголите®
- Ход воды со влитыми вращающимися лопастями для уменьшения потери напора при трении потока
- Предоставлен размерами 4" и 5"
- Высота 12 1/2", вес: 8 3/4 фунтов

Модель 631



Модель 650



Модель 633



## Аксессуары и фитинги Оборудование для шлангов

### Всасывающие зажимные устройства

#### Грубый фильтр на конце всасывающего шланга 339

Экономичный грубый фильтр на конце всасывающего шланга с высокой пропускной способностью с гальванизированной сеткой, способствующей длительному сроку службы.

- представлен размерами 2 1/2" и 5" NH и другими выбранными резьбами
- Дренажная головка 2 1/2", длина : 4 7/8", вес: 2 фунта

#### Цилиндрический грубый фильтр на конце всасывающего шланга 340

Цилиндрический грубый фильтр на конце всасывающего шланга с петлей для каната, предназначенный для тяжелых эксплуатационных условий. Способен перемещать большие объемы воды, что соответствует высоким пропускным способностям современных пожарных машин.

- Покрытие Pyrolite®
- Предоставлен размерами 4-6" NH, вес: 4 1/4 фунтов.
- Дренажная головка 5", длина : 10", вес: 4 1/4 фунтов.

#### Цилиндрический грубый фильтр на конце всасывающего шланга 344

Цилиндрический грубый фильтр на конце всасывающего шланга, предназначенный для тяжелых эксплуатационных условий, способный перемещать большие объемы воды.

- Стальной с никелированной хромовой пластиной
- Представлен размерами 2 1/2" и 3" NH и другими выбранными резьбами
- Дренажная головка 2 1/2", длина : 6 7/8", вес: 3 фунта

Модель 339



Модель 344



### Шланговые оболочки

#### Шланговая оболочка 2 1/2" 772

Для аварийного ремонта разорвавшихся или протекающих шлангов, или в качестве аварийного адаптера для соединения двух шлангов с разной резьбой, если давление не превосходит 150 фунтов/кв.дюйм.

- Конструкция Akrolite® и спрессованная неопреновая прокладка
- Совместима со всеми шлангами 2 1/2" с ВД от 2 3/4" до 3 5/16".
- Длина: 13", вес: 16 1/2 фунтов.

#### Шланговая оболочка 3" 773

- Отличается от модели 772 тем, что совместима со всеми шлангами 3" с ВД от 3 1/2" до 3 3/4".
- Длина: 15", вес: 26 3/4 фунтов

#### Монтажный кол для шланговой оболочки 2 1/2" 352

- Для монтажа шланговой оболочки 2 1/2" на подножку или в кабине
- Длина: 13 3/8", вес: 2 1/4 фунтов.

#### Монтажный кол для шланговой оболочки 3" 353

- Отличается от модели 352 тем, что предназначен для шланговой оболочки 3"
- Длина: 15 1/2", вес: 3 3/4 фунтов

Модель 772



### Зажим для шланга

#### Зажим для шланга 588

- Для применения на шланге с оплеткой в двойной оболочке размером до 3"
- Оборудован резиновыми зажимами и стопором
- Легкий вес для простого обращения.
- Поставляется с монтажным кронштейном модели 589
- Длина: 30", вес: 16 фунта

#### Монтажный кронштейн для зажима для шланга 589

- Для зажима для шланга модели 588

Модель 588



## Аксессуары и фитинги

### Гаечные ключи

#### Алюминиевые держатели для гаечных ключей

Анодированный алюминиевый держатель на два гаечных ключа разработан с учетом возможности снимать и устанавливать ключи одной рукой.

##### Держатель на два гаечных ключа 446

- Размер: 5" x 11 1/2", вес: 1 1/2 фунтов.

##### Держатель на два гаечных ключа с ключами 447

- Держатель с двумя гаечными ключами модели 46

##### Держатель на два гаечных ключа с ключами 448

- Держатель с двумя гаечными ключами модели 10

##### Держатель на два гаечных ключа с ключами 449

- Держатель на (1) гаечный ключ модели 10 и (1) гаечный ключ модели 46

Модель 448



#### Нейлоновый держатель для гаечных ключей / комплекты

Ударнотойкий нейлоновый держатель для гаечных ключей, предназначенный для удерживания (2) гаечных ключей или (2) гаечных ключей и ключа для гидранта. Держатели выдерживают температуру до -40° F и защищены гарантией на 10 лет от поломок.

##### Держатель на три гаечных ключа 2441

- Размер: 4 1/2" x 10", вес: 10 унций

##### Держатель на три гаечных ключа с ключами 2442

- Держатель на (1) гаечный ключ модели 15 и (2) гаечных ключа модели 46

##### Держатель на три гаечных ключа с ключами 2443

- Держатель на (1) гаечный ключ модели 15 и (2) гаечных ключа модели 10

##### Держатель на два гаечных ключа 2446

- Размер: 4 1/2" x 7 1/2", вес: 8 унций

##### Держатель на два гаечных ключа с ключами 2447

- Держатель с двумя гаечными ключами модели 46

##### Держатель на два гаечных ключа с ключами 2448

- Держатель с двумя гаечными ключами модели 10

Модель 2443



Модель 2448



#### Гаечные ключи для гидрантов

##### Гаечный ключ для гидранта 15

Гаечный ключ для гидранта совместим с пятиугольной гайкой до 1 3/4" от верха до основания или с квадратной гайкой до 1 1/4". Разработан для предупреждения повреждений гаек гидрантов. Ключ совместим с зажимом 2 1/2" - 4 1/2" и штыревым сцеплением зажима. Гальваническое покрытие предупреждает коррозию.

Сменная латунная вставка.

- Длина: 19 1/2", вес: 5 фунта

##### Раздвижной гаечный ключ для гидранта 17

Гаечный ключ для гидранта совместим с пятиугольной гайкой до 1 3/4" от верха до основания или с квадратной гайкой до 1 1/4".

- Гальваническое покрытие предупреждает коррозию

- Длина: 18 5/8", вес: 4 1/2 фунтов.

Модель 15



Модель 17



## Аксессуары и фитинги

### Гаечные ключи

#### Гаечные ключи

##### Универсальный гаечный ключ 10

Универсальный гаечный ключ для зажима от 3/4" до 3" и штыревых сцеплений зажима. Оборудован петлей ременного крюка, бойком молотка и перекрытием газового крана.

- конструкция Akrolite™
- Длина: 11 1/2", вес: 8 унций

##### Складной карманный гаечный ключ 13

Компактный универсальный гаечный ключ, который с легкостью можно переносить в кармане. Совместим со всеми зажимами и штыревыми сцеплениями от 3/4" до 3".

- Латунная конструкция
- Длина: 5 1/8" (в сложенном виде), вес: 8 унций

##### Складной карманный гаечный ключ 14

- конструкция Akrolite™
- Отличается от модели 13 весом 4 унции

##### Универсальный гаечный ключ всасывающего шланга 19

Универсальный гаечный ключ для длинной рукоятки, зажимного устройства или штыревых сцеплений зажима от 2 1/2" до 6".

Открытый конец проходит над длинными рукоятками для дополнительного усиления и выступ походит для коромысла или выступа пальца. Противоположный конец можно использовать в качестве рычага или лома. Конструкция корпуса в виде перевернутой буквы Т для легкого веса и прочности.

- Чугун с гальваническим покрытием
- Длина: 18 3/4", вес: 3 1/4 фунтов.

##### Гаечный ключ для отверстий 25

Для отверстий, коромысел и штыревых сцеплений. Гальваническое покрытие предупреждает коррозию. Необходимо указать размер 3/4" - 1" или 2 1/2".

- конструкция Akrolite™
- Длина: 7", вес: 12 унций

##### Комбинированный гаечный ключ Fitzall 46

Разработан для коромысел и штыревых сцеплений от 3/4" до 4". В ручке перекрытие газового крана.

- конструкция Akrolite™
- Длина: 10 1/4", вес: 8 унций

##### Разводной ключ SS-525 Super

Подходит для всех стандартных сцеплений 4" и 5" типа Storz или замыкающего типа с одного конца. Другой конец подходит для соединений пожарных шлангов типа коромысло 1 1/2" до 3".

Центральное отверстие служит для перекрытия газа. Изогнутость способствует легкому захвату рукой в перчатке, Гальваническое покрытие цинка

##### Комплект гаечных ключей SS-MP Super

Комплект состоит из монтажной пластины и четырех гаечных ключей

##### Гаечный ключ с одним рабочим концом SS-523

Подходит для всех стандартных сцеплений 4" и 5" типа Storz или сцеплений с рукояткой; гальваническое покрытие цинка.

##### Комплект гаечных ключей с одним рабочим концом SS-523-MP

Комплект состоит из монтажной пластины и четырех гаечных ключей

##### Монтажная пластина для гаечного ключа SS-MPX

Монтажная пластина на гаечные ключи SS-523



Модель 10



Модель 19



Модель 25



Модель 46



SS-525



SS-MP



SS-523-MP

## Аксессуары и фитинги

### Специализированные инструменты

#### Держатели для оборудования

##### Монтажная пластина 350

- Хромированное покрытие
- Предоставлен размерами 1" - 6"
- Для крепления оборудования с внутренней резьбой
- Монтаж на болтах в отверстия под них, находящиеся в центре для аккуратного вида
- 2 1/2", вес: 12 унций

##### Держатель для ствола 373 E-Z - Lok

- Предоставлен размерами 1 1/2" и 2 1/2" – Необходимо уточнять отдельно
- Для крепления оборудования с внутренней резьбой
- Быстрое высвобождение для скорости и простоты установки и демонтажа
- Вес: 1 5/8 фунтов

Модель 350



Модель 373



#### Метчики и резак

##### Резак 1 1/2" и 2 1/2" 90

- Для нарезки поврежденных латунных внешних резьб
- Из закаленной инструментальной стали
- Предоставлен только в NH и NPSH
- 2 1/2", вес: 3 1/4 фунтов.

##### Метчик 1 1/2" и 2 1/2" 91

- Отличается от модели 90 тем, что предназначен для нарезки внутренней резьбы
- 2 1/2", вес: 3 1/2 фунтов.

Модель 90



Модель 91



#### Перекрытие пульверизатора

##### Быстро устанавливаемое перекрытие для пульверизатора 1078

Простое, быстрое и позитивное перекрытие для множества типов насадок пульверизатора с отверстиями шириной около 7/8" и высотой 1" или 3/4" шириной и 1 11/14 высотой. Позволяет перекрывать насадки пульверизаторов вне зоны пожара. Вес: 6 унций

Модель 1078



#### Смазочные материалы

Инструкции по ремонту продукции от компании Akron часто требуют смазочных материалов для проведения надлежащего ремонта и длительного срока службы.

##### Машинное масло Parker® O 9201

- туб 4 унции

##### Lubriplate® для низких температур 9202

- туб 10 унций

##### Lubriplate® для низких температур 9203

- картридж 14 1/2 унций



Модель 9201



Модель 9202



Модель 9203

## Аксессуары и фитинги

### Специализированные инструменты

#### Комплект инструментов

##### Комплект инструментов для ремонта стволов 9200

Автономный комплект состоит из инструментов, необходимых для ремонта стандартных стволов Akron. Все инструменты упакованы в футляр.

- Инструменты комплекта:
- Молоток
- Щипцы
- Гаечный ключ с открытой передней гранью
- Ленточный ключ
- Смазочный материал для кольцевых прокладок
- 2 инструмента для кольцевых прокладок
- 2 отвертки
- 2 пробойника
- 3 инструмента для вертлюжного адаптера
- 8 шестигранных гаечных ключей
- Размер: 12" x 8 1/2" x 2 3/4"
- Вес: 8 1/2 фунтов.

Модель 9200



#### Блоки расширения

##### Блоки расширения 75

- Представлены размерами 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/2" - 6"
- Блоки расширения состоят из сегментов из закаленной стали, сегментного держателя и тягового стержня
- Усиленное хромирование для более длительного срока службы
- Размеры 2 1/2" и 3" используют тяговый стержень 2 1/2", а 3 1/2"-6" – стержень 3 1/2"



Модель 75

#### Гребеночный резьбовой калибр

##### Гребеночный резьбовой калибр 70

- Применяется для определения количества резьб на дюйм

Модель 70



#### Адаптер рукоятки пистолетного типа

##### Адаптер рукоятки пистолетного типа 1719

- Покрытие Pyrolite®
- Вертлюжный вход 1 1/2" x выход 1 1/2"

Модель 1719



#### Специализированные инструменты

##### Вспомогательный стержень 50

Оцинкованный, универсальный инструмент для силового входа.

Вес: 8 1/2" фунта, длина: 26"

##### Скребок для крыши 60

Скребок для тяжелых эксплуатационных условий с цельным шестом из стекловолокна длиной 5 футов и поворотной резиновой насадкой

- Ширина: 18", вес: 5 фунта

Модель 50



Модель 60

## Аксессуары и фитинги

### Специализированные инструменты

#### Датчики температуры

##### Датчик температуры с лазерным прицелом 9011

- Всего 9,5 унций
- Подсвеченный ЖКД дисплей 7/16"
- Фиксирует температуру поверхности от -25° до 950° по Фаренгейту (-32°C – 545°C)
- Включает батарею на 9 В и компактный футляр
- D:S-12:1

##### Миниатюрный датчик температуры с лазерным прицелом

- Всего 8 унций
- Подсвеченный ЖКД дисплей
- Фиксирует температуру поверхности от -0° до 525° по Фаренгейту (-18°C – 275°C)
- Включает батарею на 9В
- D:S-8:1



Модель 9011



Модель 9011  
Миниатюрный

#### Аксессуары для шлангов

##### Ворот для шланга 583

- конструкция AkroLite™
- для поднимания или опускания шланга, лестниц и т.п. к крыше и обратно или проникания сквозь окна
- Вес: 7 1/8 фунтов.

##### Обхват для шланга и лестницы 78

- Фиксирует шланг до 3" на лестницах, пожарных лестницах и т.п. и помогает в работе со шлангов
- Фитинги с анодированного алюминия шириной 1" с плоским, водонепроницаемым нейлоновым плетением
- Подходит для ступенек лестницы с В.Д. до 2"
- Вес: 1 фунт

Модель 583



Модель 78

